

Kipsilevyankkuri KLA MET+ruuvi

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075920



Itseporautuva metallinen kipsilevyankkuri pikakiinnityksiin

- Itseporautuva metalliankkuri soveltuu yksinkertaisiin kipsilevyseiniin sekä kipsikuitulevyyn tehtäviin kiinnityksiin.
- Kipsikuitulevyyn tai kaksinkertaiseen kipsilevyyn asennettaessa esiporaa asennusta varten 8 mm:n reikä.
- KLA M -ankkuria nopeampaa kiinnitystapaa ei ole, eikä erikoistyökaluja tarvita – PZ2-ruuvinväännin riittää. Ruuvaa ankkuri levypinnan tasalle, älä kuitenkaan kiristä liikaa.
- Ankkurissa on valmiina 4,5 x 35 mm kupukantainen ZN-ruuvi. Myös muita puu-, pora-, lastulevy-, koukku- ja lenkkiruuveja voidaan käyttää.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Kuvat
- Taulut
- Valaisimet
- Vaateripustimet
- Sähköasennukset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Pituus (L)	31
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	12
Min. levyn paksuus ($T_{sheet, min}$)	9
Max. Levyn paksuus ($T_{sheet, max}$)	-
Vapaa tila levyn takana	19
Sopivat ruuvit Halkaisija	4,5 x 35

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1357080 / LVI 3253375
Tuotemateriaali	Sinkkipainevalettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 24000
Paino	6.3 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d_0) Ø	-
----------------------------------	---

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kaikki			
Kipsilevy, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N _{Rec}		0.08 kN

Asennusohjeet

