

Silmukkaruuvi PFG EBF 10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077432**



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	60
Avainväli (SW)	17

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356264 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	121.3 kg / 1000
GTIN-13	8716247774322
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø	16
Min. porareiän syvyys	65
Porareiän syvyys (h₁)	65
Asennussyvyys (H_{nom})	60
Kiristysmomentti (T_{inst})	50

KANNAN TIEDOT

Sisempi reikä / Silmukan halkaisija Ø	14,5
--	------

Kiinnitysalusta	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		4.8 kN

Asennusohjeet

