

Kiila-ankkuri S-KA 8X50 ZN (3 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094006**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt sähkösinkityt kiila-ankkurit kuiviin käyttöolosuhteisiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371979 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 3 / tukku: 30
Paino	22.9 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15




Palonkestävyys (ETA-18/0971)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})



ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
52	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
23	Min. porareian syvyys	45
13	Porareian syvyys (h_1)	45
2	Asennussyvyys (H_{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30
	Kiristysmomentti (T_{inst})	11

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		3.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		3.4 kN

Asennusohjeet

