

Kiila-ankkuri S-KAK 8/30 KZN (3 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094110**

Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareiän halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



0809-CPR-1078

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371995 /
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 3 / tukku: 30 / kpl: 1
Paino	36.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi
- Täystiili



TC 4635-15

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT		ASENNUSOHJEET	
Koko	M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Pituus (L)	92	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
Kierre (f)	52	Min. porareian syvyys	60
Avainväli (SW)	13	Porareian syvyys (h_1)	60
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30	Asennussyvyys (H_{nom})	50
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	45
		Kiristysmomentti (T_{inst})	15



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Asennusohjeet

