

Kiila-ankkuri S-KAK 16/50 KZN (1 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094146



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 1 / tukku: 5
Paino	265.1 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



TC 4635-15



0809-CPR-1078



Palonkestävyys (ETA-08/0173)


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

M16 Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)
168 Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$
110 Min. porareian syvyys
24 Porareian syvyys (h_1)
50 Asennussyvyys (H_{nom})
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})
Kiristysmomentti (T_{inst})

18
 16
 110
 110
 96
 85
 120



Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	96 mm		16.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	96 mm		9.5 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	96 mm		25.1 kN

Asennusohjeet

