

Kiila-ankkuri S-KAH 8/10 HST A4 (3 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094208**



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310076 /
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 3 / tukku: 30
Paino	28.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



TC 4635-15



0809-CPR-1078



Palonkestävyys (ETA-08/0173)




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-08/0173)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})



ASENNUSOHJEET

M8	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
72	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
32	Min. porareian syvyys	60
13	Porareian syvyys (h_1)	60
10	Asennussyvyys (H_{nom})	50
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	45
	Kiristysmomentti (T_{inst})	20

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		6.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	50 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	50 mm		5.0 kN

Asennusohjeet

