

Kiila-ankkuri S-KAH+ 10/10/- A4 (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094217



Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 20
Paino	49.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031942174

KÄYTTÖKOHTEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs



0809-CPR-1252




Fire resistance (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})



ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
72	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
27	Min. porareiän syvyys	55
17	Porareiän syvyys (h_1)	55
10	Asennussyvyys (H_{nom})	48
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
	Kiristysmomentti (T_{inst})	45

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	48 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	48 mm		4.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	48 mm		11.7 kN

Asennusohjeet

