


Betoniruuvi S-CSA CS 6X100/45/60 ML (5DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095915



ETA- hyväksytty 6 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohderajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50
Paino	23.3 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihihlyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0945 + DoPs



TC 5905-19



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1202






Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kärki
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

6
 100
 T30
 45/60



ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	9
Porareiän halkaisija (d_0) $\emptyset$	6
Min. porareiän syvyys	65/50
Porareiän syvyys (h_1)	65/50
Asennussyvyys (H_{nom})	55/40
Kiristysmomentti (T_{inst})	14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\emptyset$	14
---	----

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		5.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		2.1 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	N _{Rec}	40 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	V _{Rec}	40 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

