

Liebig voima-ankkuri SK M10-15/70/15 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9655070415**



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta.
- Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M10

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	128.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi




0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

17

Pituus (L)	100	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	15
Kärki	HEX6	Min. porareiän syvyys	85
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	15	Porareiän syvyys (h_1)	85
		Asennussyvyys (H_{nom})	76
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
		Kiristysmomentti (T_{inst})	60



KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	27
Kannan korkeus	7
Halkaisija, muu	15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		9.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		22.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		20.1 kN

Asennusohjeet

