

Liebig voima-ankkuri SK M10-15/70/40 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9655070440**



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta.
- Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömäisyyttään.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

M10

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 75 / lava: 4200
Paino	160.0 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi



0809-CPR-19006293

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

17

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		9.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		22.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}		7.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}		20.1 kN

Asennusohjeet

